

ZIVANA UCU YAPMA MAKİNESİ / RECTANGULAR ROUND END TENONER



Bıçak işlem için iş-sehpasından iş-sehpasına hareket eder. İş sehpalarının birinde işlem var iken operatör diğer iş sehpasına parça besleyebilir. Bu nedenle zaman kaybı yaşanmaz ve üretim artışı sağlanır.

The cutter head moves table to table for machining. Tables are fix during machining. The operator can feed the work-table when the cutter machining on the other work-table. This movement provide faster operation and productivity.

İşlem hızının ayarlanabilir olması operatörün işlem kalitesine karar vermesine ve müdahale edebilmesine olanak verir.

The adjustable machining speed allows to operator effect to machining quality.

Zıvana genişliği ve kalınlığı ayar noktaları mekanik göstergeler ile donatıldığından kolay ve doğru ayarlamalar yapılır.

Tenon width and thickness adjust mechanisms equipped with mechanical readout displays, it provide easy and correct adjustments.

Yüksekliği ve eğikliği ayrı ayrı olarak ayarlanabilen iki iş-sehpası vardır. DRT.115 yuvarlak kenarlı zıvana uçlarını dikey ve yatay ekseninde eğik yada düz olarak yapabilir. There are two seperate work-table on the machine and their height and tilt seperately adjustable. DRT.115 can machining the straight or tilted round end tenons on the vertical or horizontal axis.



(İŞ SEHPASI / WORKING TABLE)

(YÜKSEKLİK-EĞİKLİK AYARI)
(HEIGHT AND TILT ADJUSTMENT)(GENİŞLİK-KALINLIK AYARI)
(WIDTH-THICKNESS ADJUSTMENT)

(KONTROL PANELİ / CONTROLLER)

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS

TEKNİK ÖZELLİKLER	TECHNICAL DETAILS	DRT.115
Bıçak Motoru / Dönüş Hızı	Cutter Spindle Motor / Speed	4 kw / 7200 rpm
Max. Zıvana Genişliği	Max. Tenon Width	mm 100
Max. Zıvana Derinliği	Max. Tenon Depth	mm 50
Max. Zıvana Kalınlığı	Max. Tenon Height	mm 30
Tabla Eğimi Yukarı / Aşağı	Table Tilt Down / Up	15°- 30°
Tabla Eğimi Yanlara	Table Tilt Side	20°
Tur Attırma Motoru	Cutter Cycle Motor	kw 0,75
Ölçüler	Dimensions	mm 1300 x 1200 x 1600
Ağırlık	Weight	kg 900

