

LS-65

**sanding machine for
round bars**



lijadora barra redonda



Automatic sanding machine to sand round bars and handles of tools

Máquina automática para lijar barras redondas y mangos de herramientas



LS-65

automatic machine for sanding cylindrical bars máquina automática para lijar barras cilíndricas

Automatic sanding machine to sand round bars and handles of tools (hammer, pic, shovel,...) of diameters between 15 and 65 mm. and unlimited length.

Working advance speed adjustable between 4 and 20 metres/minute by means of potentiometer.

The machine has 2 abrasive belts which rotate around the bar. For the advance of the piece, there are two groups of rollers (4 draw-in and 4 draw-out rollers) to guarantee the uniform advance of the bar and good finish quality.

Máquina automática para lijar barras redondas y mangos de herramientas (martillo, azada, palas, ...) de diámetros entre 15 y 65 mm. y largo ilimitado.

Velocidad de avance de la barra regulable entre 4 y 20 metros/minuto mediante potenciómetro.

La máquina dispone de 2 cintas abrasivas que giran alrededor de la barra. Para el avance de la pieza, hay dos grupos de rodillos (entrada y salida) que garantizan un avance uniforme de la barra y una buena calidad de acabado.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Maximum diameter	70 mm.
Minimum diameter	15 mm.
Power motor belts	7,5 HP.
Total installed power rating	10,5 Kw.
Net weight	870 Kg.
Size	1,40x1,10x1,40(h)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diámetro máximo a lijar	70 mm.
Diámetro mínimo a lijar	15 mm.
Potencia motor cintas	7,5 HP.
Potencia total instalada	10,5 Kw.
Peso neto	870 Kg.
Medidas	1,40x1,10x1,40(h)



www.intorex.com

INTOREX, S.A.

Av. Camí de la Font Santa, s/n

08572 Sant Pere de Torelló (Barcelona) Spain

Tel. +34 93 858.44.53 - Fax +34 93 858.44.86

E-mail: itx@intorex.com